

连云港市生态环境局

连环表复〔2022〕1024号

关于对江苏顺然环保科技有限公司一般生活污泥资源化综合利用项目（一期）环境影响报告表的批复

江苏顺然环保科技有限公司：

你公司委托江苏拓孚工程设计研究有限公司编制的《一般生活污泥资源化综合利用项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2106-320722-89-01-640023）及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、该项目为新建项目，项目地址位于连云港市东海县驼峰乡董马村。本项目总投资10646万元，环保投资10646万元，占地面积13333平方米。项目拟购置污泥储存罐、秸秆储存罐、提升机、输送带、发酵塔等设备，建成后可形成年处置30000吨生活污水处理厂污泥的生产能力。

根据《报告表》的论述及评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，逐项落实《报告表》中提出的环保要求，严

严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重落实以下各项工作：

建设期：项目建设期间加强管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程建设对周围环境的不利影响。

营运期：1. 按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。项目营运期产生的废水经厂区一体化地埋式污水处理装置处理，确保各项污染物浓度符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)的冲厕、车辆冲洗标准后回用于生物滤池用水及汽车冲洗水不外排。严格落实《报告表》提出的污水处理工艺，同时落实报告表提出的事故防范措施和应急预案。

2. 落实《报告表》提出的废气防治措施，确保各类废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求，达标排放。项目营运期卸料、搅拌、发酵工段产生的臭气收集后经“生物滤池+活性炭”除臭系统处理，确保颗粒物浓度符合江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1标准要求，其它污染物浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求后经不低于15米排气筒排放。项目营运期采取加大集气率，秸秆卸料工段采用仓顶式除尘器处理等有效措施确保无组织废气中污染物浓度达标排放。尽可能减轻废气对周边环境质量的影响。

响。

3. 采取选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理措施，同时必须严格控制生产时段，并减少生产噪声，项目噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。

4. 落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物无害化、减量化、资源化，不得造成二次污染。项目营运期废气处理滤料、废活性炭属危险废物须交有资质单位处理，污泥属一般固应回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固体废物在厂内的暂存场所须执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 其修改单（公告 2013 年第 36 号）的有关规定要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 的相关规定。

5. 项目排污口需规范化设置。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关要求，规范化设置各类排污口和标志。制定并落实《报告表》中相应的环境管理及监测计划。

6. 对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

三、项目实施后，主要污染物年排放总量初步核定为：

大气污染物总量指标：颗粒物 $\leq 0.186\text{t/a}$ 、 $\text{NH}_3 \leq 0.2\text{t/a}$ 、 $\text{H}_2\text{S} \leq 0.002\text{t/a}$ 。

四、你公司应在实际排污前取得排污许可。项目建成后，试生产期间按相关规定，须对配套建设的环保设施进行竣工验收，经验收合格后，方可投入正常运营。违反规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、污染治理设施需按有关规范进行日常维护及定期清洗清理，以保证其净化效果，不得无故停运。

六、若项目的性质、规模、地址、使用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。



抄送：连云港市东海生态环境局、江苏拓孚工程设计研究有限公司。